



ТАБЛИЦА ПОДБОРА И ЗАМЕНЫ КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

		DANFOSS			ASPERA			L'UNITE HERMETIQUE			ELECTROLUX			ХОЛОДМАШ			Возможная область применения
		SC10C	10,29	-45/-5	NE2125E	8,78	-30/-10										
R-22	LBP	SC12C	12,87	-45/-5	NE2134E	12,12	-30/-10										Низкотемпературное оборудование
		SC15CM	15,28	-45/-5	T2140E	14,50	-30/-10										Низкотемпературное оборудование
		SC18CM	17,69	-45/-5	T2155E	17,40	-30/-10										Низкотемпературное оборудование и камеры
					T2168E	20,40	-30/-10										Низкотемпературное оборудование и камеры
	MBP / HBP				J2178E	23,50	-30/-10										Низкотемпературное оборудование и камеры
					J2190E	27,12	-30/-10										Низкотемпературное оборудование и камеры
					NB6165E	6,05	-20/+10	AEZ4430E	5,70	-15/+15	L57TN	5,67	-25/+10				Среднетемпературное оборудование
					NE6181E	7,28	-20/+10	AEZ4440E	7,55	-15/+15	L76TN	7,57	-25/+10				Среднетемпературное оборудование
		SC10D	10,29	-15/+10	NE6210E	8,78	-20/+10	CAE9450E	9,50	-25/+15	L88TN	8,85	-25/+10	RP10TN	10,00	-25/+10	Среднетемпературное оборудование
		SC12D	12,87	-15/+10	NE9213E	12,12	-20/+10	CAE9460E	11,30	-25/+15	P12TN	12,00	-25/+10	RP12TN	12,00	-25/+10	Среднетемпературное оборудование
R-134a	LBP				T6217E	14,50	-20/+10							RP14TN	14,00	-25/+10	Среднетемпературное оборудование
		SC15D	15,28	-15/+10				CAJ9480T	15,20	-25/+15				RP16TN	16,00	-25/+10	Среднетемпературное оборудование и камеры
					T6220E	17,40	-20/+10	CAJ9510T	18,30	-25/+15	R18TN	18,12	-25/+10				Среднетемпературное оборудование и камеры
					J9226E	21,70	-20/+10				S22TN	21,78	-25/+10				Среднетемпературное оборудование и камеры
	MBP / HBP				J9232E	26,20	-20/+10	CAJ4517E	25,95	-15/+15	S26TN	25,93	-25/+10				Среднетемпературное оборудование и камеры
					J9238E	32,70	-20/+10										Среднетемпературное оборудование и камеры
					J7238E	32,70	0/+15										Среднетемпературное оборудование и камеры
					J7240E	34,37	0/+15	CAJ4519T	34,45	-15/+15							Среднетемпературное оборудование и камеры
		NL9F	8,35	-35/-10	B1116Z	8,40	-30/-5	AEZ1370Y	8,10	-35/-10	GL80AA	8,10	-35/-10				Морозильные лари
					NE2121Z	9,27	-30/-5	AEZ1380Y	9,40	-35/-10	GP10AB	10,19	-35/-10	RGP10AB/FB	10,00	-35/-10	Морозильные лари
R-404a	LBP	NL11F	11,15	-35/-10													Морозильные лари
					NE2130Z	12,12	-30/-5	AE1410Y	12,05	-35/-10	GP12FB	12,00	-35/-10	RGP12AB/FB	12,00	-35/-10	Морозильные лари
		SC15F	15,28	-35/-10	NE2134Z	14,3	-30/-5	AE1412Y	14,15	-35/-10	GP14FB	14,00	-35/-10	RGP14FB	14,00	-35/-10	Низкотемпературное оборудование
								CAE2414Y	16,00	-35/-10	GP16FB	16,00	-35/-10	RGP16FB	16,00	-35/-10	Низкотемпературное оборудование
	MBP / HBP	SC18F	17,70	-35/-10							GK18FB	18,40	-35/-10				Низкотемпературное оборудование и камеры
		SC21F	20,95	-35/-10	T2134Z	19,04	-30/-5										Низкотемпературное оборудование и камеры
					T2140Z	22,40	-30/-5										Низкотемпературное оборудование и камеры
		SC10G	9,05	-30/+10	NE6170Z	8,78	-15/+10	AEZ4430Y	8,85	-15/+15	GP10TB	10,19	-25/+10	RGP10TB	10,00	-25/+10	Среднетемпературное оборудование
		FR11G	11,15	-30/+5													Среднетемпературное оборудование
		SC12G	12,90	-35/+15	NE6187Z	12,12	-15/+10	CAE4440Y	12,05	-15/+15	GP12TB	12,00	-25/+10	RGP12TB	12,00	-25/+10	1-но дверные холодильники CocaCola
R-404a	LBP	SC15G	15,30	-35/+15	NE6210Z	13,54	-15/+10	CAE4448Y	14,15	-15/+15	GP14TB	14,00	-25/+10	RGP14TB	14,00	-25/+10	Среднетемпературное оборудование
								CAE4456Y	16,00	-15/+15	GP16TB	16,00	-25/+10	RGP16TB	16,00	-25/+10	Среднетемпературное оборудование
		SC18G	17,70	-35/+15	T6213Z	17,40	-15/+10	CAJ4461Y	18,30	-15/+15	GR18TB	18,12	-25/+10	RGP18TB	18,00	-25/+10	2-х дверные холодильники CocaCola
		SC21G	20,95	-35/+15	T6215Z	20,40	-15/+10	CAJ4476Y	21,75	-15/+15	GR22TB	21,74	-25/+10				Среднетемпературное оборудование
	MBP / HBP				T6217Z	22,40	-15/+10										Среднетемпературное оборудование
					J6220Z	26,20	-15/+10	CAJ4492Y	25,95	-15/+15	GS26TB	25,95	-15/+15				Среднетемпературное оборудование и камеры
					J6226Z	34,37	-15/+10	CAJ4511Y	32,70	-15/+15	GS34TB	34,25	-15/+15				Среднетемпературное оборудование и камеры
								AEZ2415Z	7,60	-35/-10	ML80FB	8,10	-40/-10				Низкотемпературное оборудование
		SC10CL	10,29	-35/-5	NE2125GK	8,90	-40/-10				ML90FB	8,85	-40/-10	RMP10FB	10,00	-40/-10	Низкотемпературное оборудование
		SC12CL	12,87	-45/-5	NE2134GK	12,00	-40/-10	CAE2420Z	12,54	-35/-10	MP12FB	12,00	-40/-10	RMP12FB	12,00	-40/-10	Низкотемпературное оборудование
R-404a	LBP				T2155GK	14,50	-40/-10	CAE2424Z	15,00	-35/-10	MP14FB	14,00	-40/-10	RMP14FB	14,00	-40/-10	Низкотемпературное оборудование
		SC15CL	15,28	-45/-5										RMP16FB	16,00	-40/-10	Низкотемпературное оборудование
		SC18CL	17,69	-45/-5	T2168GK	17,40	-40/-10	CAJ2432Z	18,30	-35/-10	MR18FB	18,10	-40/-10				Низкотемпературное оборудование
		SC21CL	20,95	-45/-10	T2178GK	20,40	-40/-10				MR22FB	21,77	-40/-10				Низкотемпературное оборудование
	MBP / HBP				J2192GK	26,00	-40/-10	CAJ2446Z	26,15	-35/-10	MS26FB	25,93	-40/-10				Низкотемпературное оборудование и камеры
					J2212GK	34,37	-40/-10	CAJ2464Z	34,45	-35/-10	MS34FB	34,20	-40/-10				Низкотемпературное оборудование и камеры
		SC10DL	10,29	-20/+10	NE6210GK	8,78	-20/+10	CAE9450Z	9,40	-25/+15	ML90TB	8,85	-25/+10	RMP10TB	10,00	-25/+10	Среднетемпературное оборудование
		SC12DL	12,87	-20/+10	NE9213GK	12,12	-20/+10	CAE9460Z	11,30	-25/+15	MP12TB	12,00	-25/+10	RMP12TB	12,00	-25/+10	Среднетемпературное оборудование
		SC15DL	15,28	-20/+10	T6217GK	14,50	-20/+10	CAJ9480Z	15,20	-25/+15	MP14TB	14,00	-25/+10	RMP14TB	14,00	-25/+10	Среднетемпературное оборудование
					T6220GK	17,40	-20/+10	CAJ9510Z	18,30	-25/+15	MR18TB	18,12	-25/+10				Среднетемпературное оборудование
R-404a	MBP / HBP				T6222GK	20,40	-20/+10				MR22TB	21,74	-25/+10				Среднетемпературное оборудование
					J9232GK	26,20	-20/+10	CAJ4517Z	25,95	-15/+15	MS26TB	25,95	-25/+10				Среднетемпературное оборудование и камеры
					J9238GK	32,70	-20/+10	CAJ4519Z	34,45	-15/+15	MS34TB	34,25	-25/+10				Среднетемпературное оборудование и камеры
																	Среднетемпературное оборудование и камеры



Примечания:

R-22

Марка хладагента

LBP

Low Back Pressure

Низкое давление всасывания

HBP

High Back Pressure

Высокое давление всасывания

MBP

Medium Back Pressure

Среднее давление всасывания

10,29

Рабочий объем, куб. см.

-45/-5

Диапазон допустимых температур испарения хладагента, °C